



**Een duurzaam PU ondertapijt  
geschikt voor verschillende  
soorten tapijt**

- Buitengewoon veerkrachtig en duurzaam
- Volledig recyclebaar
- Uitzonderlijk hoog herstelvermogen
- Gemaakt van gerecyclede matrassen
- Licht van gewicht

Ervaar luxueus comfort en duurzaamheid met Comfort Green 6mm. Het volledig recyclebare ondertapijt dat uw kostbare tapijt verrijkt en een langere levensduur biedt.

Deze ondervloer is dé oplossing voor een hoog wooncomfort, perfect in combinatie voor zowel huishoudelijke als intensief commercieel gebruik.

Vervaardigd uit puur PU foam, afkomstig van gerecyclede matrassen ingezameld in Nederland, is Comfort Green 6mm een duurzaam product dat bijdraagt aan een groenere wereld.

Het egaliseert moeiteloos en is eenvoudig te leggen, waardoor u kostbare tijd bespaart. Comfort Green 6mm kan zowel gespannen als volledig verlijmd worden geïnstalleerd, en dankzij zijn uitstekende herstelvermogen blijven afdrucken van stoelpoten of andere voorwerpen vrijwel onzichtbaar.

Deze ondervloer overtreft in prestaties met zijn uitzonderlijke contactgeluidreductie, waardoor u geniet van een rustige en comfortabele leefomgeving. Ontdek het verschil met Comfort Green 6mm, waar comfort, duurzaamheid en topprestaties samenkomen.

\*op houten constructievloeren is de geluidreductie afwijkend. Op zwevende dekvloersystemen is de geluidreductie van de vloerbedekking altijd afhankelijk van de contactgeluidreductie van de aanwezige dekvloer.



# PRODUCTSPECIFICATIES

## TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer	115.500
Dikte / tolerantie (mm)	6 ± 10%
Formaat (cm) / toleranties (mm / m')	150 x 1000 / ± 10%
Grondstoffen	Gerecyclede matrassen PU met non woven vlies en crêpe papier toplaag Groen/ bruin
Kleur	
Gewicht per m <sup>2</sup> (kg)	1 kg ± 10%
Gewicht per rol (kg)	15 kg ± 10%
Densiteit (kg/m <sup>3</sup> )	180 kg/m <sup>3</sup>
Brandklasse (EN 13501-1)	Efl-s1
R waarde (m <sup>2</sup> .K/W)	0,144 m <sup>2</sup> .K/W
Dimensionale stabiliteit trekkracht (EN ISO 13934-1)	
Lengte	273N
Breedte	104N
Dimensionale stabiliteit rek (EN ISO 13934-1)	
Lengte	2,9%
Breedte	1,35%
Dikte verlies na statische belasting (ISO 3416)	
Na 1 uur	2,26%
Na 24 uur	4,8%
Dikte verlies na dynamische belasting (ISO 3416)	3,2%
Maximale indruk bij dynamische belasting (BS 4098: 1975)	3,1 mm
Weerstand tegen scheuren (EN 14499: 2015)	voldoet
Gebruikersklasse	HC/U Zwaar project
Contactgeluidreductie volgens ISO-10140-3:2010	
In combinatie met:	
Zonder vloerbedekking	19 dB $\Delta L_{in}$ / 33 dB $\Delta L_w$
Met 6mm tapijt	25 dB $\Delta L_{in}$ / 40 dB $\Delta L_w$

## TOEPASSING

Een duurzaam ondertapijt geschikt voor verschillende soorten tapijt, ideaal voor zowel thuis als in intensief commerciële gebruik.



## INHOUD PALLET 12 rollen

- 1,50 x 10 m
- 15 m<sup>2</sup>

### Dikte 6 mm

### VERPAKKING

Leginstructie	Aanwezig
Palletinhoud	12 rollen = 180 m <sup>2</sup>
Palletafmeting (lxbxh mm)	1125 x 1125 x 1500
Palletgewicht	190 kg



Scan de QR-code voor meer info over Comfort Green

Kijk op [www.unifloor.nl](http://www.unifloor.nl) voor de meest actuele informatie.