

**EASY LEVEL**  
7 MM BY UNIFLOOR

**Egaliserende ondervloer voor PVC klik, PVC loose lay, verend vinyl en tapijttegels op houten draagvloer**

- Egaliserende ondervloer voor op houten draagvloeren i.c.m. PVC klik
- Super stabiele ondervloer
- Geschikt voor PVC klik, PVC loose lay, verend vinyl en tapijttegels
- Voor huishoudelijk en commercieel gebruik
- Contactgeluid reducerende ondervloer op zand cement vloer icm PVC klik en verend vinyl
- Geschikt voor vloerverwarming



Easylevel 7mm is een droge egalisatie voor op een houten draagvloer. Deze ondervloer biedt niet alleen een stabiele en vlakke ondergrond, maar heeft ook enkele eigenschappen die jouw vloer naar een hoger niveau tillen.

Met Easylevel 7mm hoef je je geen zorgen te maken over ongelijke vloeren. Deze droge egalisatie is speciaal ontworpen om een stabiele basis te creëren voor jouw vloerbedekking. Dankzij de eenvoudige installatie bespaar je veel tijd en moeite.

Wil je optimaal genieten van rust en comfort in huis? Easylevel 7mm biedt een 10 dB contactgeluidreductie in combinatie met PVC klik of verend vinyl als vloerbedekking. Deze ondervloer dempt geluid effectief, waardoor je een aangenaam leefklimaat creëert zonder storende contactgeluiden.

Easylevel 7mm is dan ook NSG gecertificeerd in combinatie met PVC klik en verend vinyl. Het NSG certificaat garandeert dat je een product van hoogwaardige kwaliteit in huis haalt, dat voldoet aan alle strenge eisen.

Easylevel 7mm is de veelzijdige oplossing. Deze ondervloer is niet alleen geschikt voor gebruik in combinatie met vloerverwarming, maar ook perfect toepasbaar voor PVC loose lay en tapijttegels. Zo geniet je van een stabiele en comfortabele vloer, ongeacht jouw specifieke wensen.

Twijfel niet langer en kies voor Easylevel 7mm droge egalisatie voor jouw houten draagvloer. Met deze innovatieve oplossing creëer je een stabiele, geluiddempende en duurzame basis voor jarenlang woonplezier. Ontdek zelf het verschil dat Easylevel 7mm kan maken in jouw huis!

\* Op houten constructievloeren is de geluidreductie afwijkend. Op zwevende dekvloersystemen is de geluidreductie van de vloerbedekking altijd afhankelijk van de contactgeluidreductie van de aanwezige dekvloer.



Als een FSC®-gecertificeerd bedrijf hecht Unifloor B.V. veel waarde aan het feit dat alle houtachtige grondstoffen verkregen worden uit bossen met verantwoord bosbeheer. Daarom betrekken we onze grondstoffen uitsluitend bij FSC erkende fabrikanten.

**unifloor**  
UNDERLAY SYSTEMS

# PRODUCTSPECIFICATIES

## TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer	190.000
Dikte/tolerantie (mm)	7 / ± 0,2
Maatvoering (cm)/tolerantie (mm)	560 x 790 / ± 1
Grondstoffen	MDF/ softboard
Kleur	Naturel/bruin

Gewicht per m <sup>2</sup> (kg)	3,4
Gewicht per eenheid (kg per pak)	17,9
Densiteit (kg/m <sup>3</sup> )	483
Vochtigheidsgehalte (%)	4-10
Zwelling na 24 uur wateropname, max (%)	< 45

Brandklasse (volgens de norm EN13501: 2007) zonder vloerbedekking	E <sub>fl-s1</sub>
---	--------------------

R waarde (m <sup>2</sup> .K/W) (volgens de norm ISO 8302:1991 en EN 12667:2001)	0,12
--	------

Buigsterkte (kg/cm <sup>2</sup> ) (volgens de norm EN 310)	> 40
---	------

Compressive Strength (kPa) (volgens de norm EN 826 met 0,5 mm indruk)	352
--	-----

Contactgeluid reductie op zand cement (volgens de norm ISO 10140-3 2010) in combinatie met 3 mm verend vinyl	10 dB $\Delta L_{lin}$ (NSG gecertificeerd)
in combinatie met 4,5 mm PVC klik	10 dB $\Delta L_{lin}$ (NSG gecertificeerd)

in combinatie met 5,5 mm PVC klik (met onderlaag)	10 dB $\Delta L_{lin}$
---	------------------------

Contactgeluid reductie op houten draagvloer (volgens de norm ISO 10140-3 2010) in combinatie met 3 mm verend vinyl	4 dB $\Delta L_{lin}$
in combinatie met 4,5 mm PVC klik	6 dB $\Delta L_{lin}$

Formaldehydegehalte	E-1
FSC gecertificeerd	FSC C154437
EPD	voldoet
EPLF norm	Voldoet aan minimale EPLF norm
MMFA norm	Voldoet aan minimale MMFA norm

## TOEPASSING

Egaliserende ondervloer voor PVC klik, PVC loose lay, verend vinyl en tapijttegels voor houten draagvloeren. 10 dB contactgeluidreducerende oplossing voor PVC klik en verend vinyl op vaste zand cement vloer met NSG certificaat.

## INHOUD PAK

# 12/12

- 12 onder- en 12 bovenplaten
- 560 x 790 mm
- 5,31 m<sup>2</sup>

## Dikte 7 mm

## VERPAKKING

Leginstructie	Aanwezig
Palletinhoud	24 pakken / 1217,44 m <sup>2</sup>
Palletafmeting (lxbxh)	1200 x 800 x 1180 mm
Palletgewicht	446 kg



Scan de QR-code voor meer info over Easylevel®!

Kijk op [www.unifloor.nl](http://www.unifloor.nl) voor de meest actuele informatie.