

Marathon[®]
PREMIUM

Contactgeluid reducerende en egaliserende ondervloer voor cushion vinyl, PVC klik, tapijttegels en PVC stroken

- Contactgeluid reducerende oplossing
- Stabiele ondervloer
- Geschikt voor cushion vinyl, PVC klik, tapijttegels en PVC stroken
- Voor huishoudelijk gebruik
- Zeer geschikt voor tapijttegels in project toepassing

Marathon Premium[®] is een snel te leggen ondervloersysteem dat zorgt voor een super vlakke ondergrond waarop direct PVC verlijmd kan worden. Marathon Premium[®] is een droge egalisatie voor zowel houten draagvloeren en harde steenachtige ondergronden. Het ondervloersysteem is ook een uitstekend geschikte ondergrond voor alle soorten PVC klik, zelfklevende PVC en tapijt tegels.

Het systeem bestaat uit een onder- en bovenplaat die beide voorzien zijn van een speciale interactieve lijm. De platen zijn zeer eenvoudig te plaatsen volgens de bijgeleverde leginstructie. Hierdoor ontstaat er een super vlakke ondergrond om uw vloerbedekking op te leggen.

Marathon Premium[®] is ook zeer geschikt voor appartementen. Marathon Premium[®] behaalt in combinatie met PVC verlijmd, PVC Rigid klik, tapijttegels en met cushion vinyl de 10 dB contactgeluidreductie norm volgens de NSG norm. Marathon Premium[®] draagt het NSG keurmerk.

Deze verbetering* werd verkregen op een betonvloer met aangehechte dekvloer.

* Op houten constructievloeren is de geluidreductie afwijkend. Op zwevende dekvloersystemen is de geluidreductie van de vloerbedekking altijd afhankelijk van de contactgeluidreductie van de aanwezige dekvloer.



Als een FSC[®]-gecertificeerd bedrijf hecht Unifloor B.V. veel waarde aan het feit dat alle houtachtige grondstoffen verkregen worden uit bossen met verantwoord bosbeheer. Daarom betrekken we onze grondstoffen uitsluitend bij FSC erkende fabrikanten.

unifloor
UNDERLAY SYSTEMS

PRODUCTSPECIFICATIES

Marathon[®]
PREMIUM

TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer	160.250
Dikte/tolerantie (mm)	8 / ± 0,2
Maatvoering (cm)/tolerantie (mm)	560 x 790 / ± 1
Grondstoffen	MDF/XPS
Kleur	Naturel/groen

Gewicht per m ² (kg)	2,95
Gewicht per eenheid (kg per pak)	13
Densiteit (kg/m ³)	370
Vochtigheidsgehalte (%)	4-10
Zwelling na 24 uur wateropname, max (%)	< 45

Brandklasse

(volgens de norm EN13501: 2007)

zonder vloerbedekking

Mogelijk te bereiken met PVC

E_{fl-s1}
B_{fl-s1}

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ-waarde (W.m/K)	0,051
R waarde (m ² .K/W)	0,16

(volgens de norm ISO 8302:1991 en EN 12667:2001)

Buigsterkte (kg/cm ²)	> 40
-----------------------------------	------

(volgens de norm EN 310)

Compressive Strength (kPa)

(volgens de norm EN 826 met 0,5 mm indruk)

401

Contactgeluid reductie op zand cement

(volgens de norm ISO 10140-3 2010)

in combinatie met 3 mm verend vinyl

in combinatie met 5 mm PVC Rigid klik

in combinatie met 2,5 mm PVC verlijmd

10 dB ΔL_{in} (NSG gecertificeerd)

10 dB ΔL_{in} (NSG gecertificeerd)

10 dB ΔL_{in} (NSG gecertificeerd)

Formaldehydegehalte

FSC gecertificeerd

EPLF norm

E-1

FSC C154437

Voldoet aan minimale

EPLF norm

MMFA norm

Voldoet aan minimale

MMFA norm

TOEPASSING

Contactgeluid reducerende en egaliserende ondervloer voor cushion vinyl, PVC klik en PVC stroken voor huishoudelijk gebruik. Zeer geschikt voor tapijttegels voor projectmatig gebruik.

INHOUD PAK

10/10

- 10 onder- en 10 bovenplaten
- 560 x 790 mm
- 4,42 m²

Dikte 8 mm

VERPAKKING

Leginstructie	Aanwezig
Palletinhoud	24 pakken / 106,17 m ²
Palletafmeting (lxbxh)	1200 x 800 x 1180 mm
Palletgewicht	337 kg



Scan de QR-code
voor meer info
over Marathon
Premium[®]!

Kijk op www.unifloor.nl voor de meest actuele informatie.